




VAREGRUPPE		INDEKS	
505	TRYKSLANGER	Brandslange, Blå lænse, Flexitex	Side 505-1
510	VANDSLANGER	Haveslange, Tricoflex, Svedeslange	Side 510-1
515	SUGE- OG TRYKSLANGER	PVC sugeslange	Side 515-1
		Klar PVC, Slæbeslange, Gummisugesl.	Side 515-2
520	TRYKLUF- OG SPULESL.	Klar arm., Sort/Grå Trykslange	Side 520-1
525	UDSUGNINGSSLANGER	PVC Udsugningsslange	Side 525-1
560	SLANGEBÅND	Bånd type 1 - galvaniseret	Side 560-1
		Bånd type 2 - galvaniseret	Side 560-2
		Bånd type 1 - rustfri	Side 560-3
		Bånd type 2 - rustfri	Side 560-4
565	SPÆNDEBÅND	Zinkgalv. Spændebånd	Side 565-1
		Rustfrie spændebånd	Side 565-2
570	BANDIMEX BÅND	Rustfrie bånd og værktøj	Side 570-1

TRYKSLANGER - FLADE

		BRANDSLANGE				Varenr.	Enhedspris kr. Inkl. PVC-afgift
	Indvendig: Sort SBR Udvendig: Hvidt polyestervæv - råbehandlet Temperatur: -30° til +50° C.						
	Indv.D	Arb.tryk	Spr.tryk	Rulle			
	25	16	50	30	50 5050 025	30,00	
	38	16	50	30	50 5050 038	32,00	
	52	16	50	30/100	50 5050 052	38,00	
	63	16	50	30	50 5050 063	52,00	
	75	16	50	30/100	50 5050 075	52,00	
	90	10	30	30/100	50 5050 090	75,00	
	102	10	30	30/100	50 5050 102	75,00	
	152	10	30	30	50 5050 152	161,00	
		BLÅ LÆNSESLENGE - TYPE M					
	Indvendig: Sort PVC - indlæg polyester garn. Udvendig: Blå PVC. Temperatur: -10° til +60° C Olie- og kemikaliebestandig.						
	Indv.D	Arb.tryk	Spr.tryk	Rulle			
	20	10	18	100	50 5052 020	34,00	
	25	10	18	100	50 5052 025	22,00	
	32	9	18	100	50 5052 032	27,00	
	38	8	18	100	50 5052 038	34,00	
	51	8	18	50/100	50 5052 050	44,00	
	63	8	18	50	50 5052 063	72,00	
	76	7	18	50/100	50 5052 075	72,00	
	90	7	18	50/100	50 5052 090	95,00	
	102	7	15	50/100	50 5052 102	112,00	
	127	6	15	50	50 5052 127	152,00	
	152	4	12	50	50 5052 152	185,00	
	203	2,5	6	50	50 5052 204	256,00	
			FLEXITEX EXTRA TRYKSLANGE				
	Indv./Udv.: Sort nitrilgummi presset i en vævet textilslange. Stor trækstyrke. Temperatur: -30° til +80° C Olie/kemikaliebestandig. Særlig vejrbestandig.						
	Indv.D	Arb.tr.	spr.tryk	Trækst.			
	51	20	60	4,7 t	50 5054 051	76,00	
	63	16	50	6,7 t	50 5054 063	103,00	
	76	16	50	8,7 t	50 5054 076	115,00	
	90	13	40	9,1 t	50 5054 090	133,00	
	102	11	35	9,1 t	50 5054 102	150,00	
	127	10	30	10,2 t	50 5054 127	202,00	
152	8	25	13,0 t	50 5054 152	221,00		

VANDSLANGER							
	GRØN/SORT HAVESLANGE				Varenr.	Enhedspris kr. Inkl. PVC-afgift	
	Blød PVC slange med polyesterindlæg. Temperatur: -5° til +60° C						
	Indv. D	Udv. D	Arb.tryk	Spr.tryk			Vægt
	13,0	18,0	8	24			155
	19,0	25,0	7	21			275
25,0	32,0	6	18	400	50 5100 013	6,00	
				50 5100 019	11,25		
				50 5100 025	19,25		
Rullelængde: 25 og 50 mtr. Kun hele ruller							
	GUL TRICOFLEX - ORIGINAL						
	Ind- og udvendig kvalitets-PVC. Med tekstilindlæg. Temperatur: -15° til +60° C						
	Indv. D	Udv. D	Arb.tryk	Spr.tryk			Vægt
	13,0	17,5	10	25			148
	19,0	25,5	10	25			273
25,0	32,5	8	20	425	50 5102 013	12,75	
				50 5102 019	21,25		
				50 5102 025	33,50		
Rullelængde: 25 og 50 mtr. Kun hele ruller 25mm fås også i 100 mtr. ruller.							
	SVEDESLANGE						
	Sort porøs svedeslange til overflade eller rodvanding.						
	Svedeslangerulle ½" x 15 mtr.						50 5109 015
Svedeslangerulle ½" x 25 mtr.				50 5109 025	310,00		
Kun i hele ruller med ½" tilslutning.							




SUGE- OG TRYKSLANGE

SUGE- OG TRYKSLANGE						Varenr.	Enhedspris kr. Inkl. PVC-afgift		
	ARMORVIN - TYPE HNA								
	Klar transp. PVC-slange med indst. stålspiral. Temperatur: -5° til +65° C Anvendelse: Levnedsmidler, drikkevand.								
	Dim.	Arb.tryk	Vakuum	Vægt	Bøjerad.				
	20/27	5,0	85%	340	50			50 5150 020	39,00
	25/33	5,0	85%	510	60			50 5150 025	57,00
	32/40	4,5	85%	650	75			50 5150 032	78,50
	38/47	4,0	80%	800	90			50 5150 038	88,50
	45/55	3,0	80%	1100	110			50 5150 045	110,00
	50/60	3,0	80%	1200	125			50 5150 050	132,00
75/89	2,0	80%	2500	200	50 5150 075	246,00			
100/114	2,0	70%	3250	300	50 5150 100	340,00			
	ARIZONA SUGESLANGE								
	Grå PVC-slange med grøn stribe. Superkvalitet. Temperatur: -25° til +55° C Anvendelse: Gylle, Slam, Vand m.m.								
	Dim.	Arb.tryk	Vakuum	Vægt	Bøjerad.				
	38/47	6,0	90%	700	150			50 5155 038	68,00
	50/61	5,0	90%	1050	200			50 5155 050	85,00
	63/74	4,5	90%	1390	250			50 5155 063	106,00
	76/90	4,0	90%	1700	300			50 5155 075	137,00
	90/103	3,5	90%	2250	360			50 5155 090	175,00
	102/119	3,0	90%	2700	400			50 5155 100	193,00
	110/125	3,0	90%	3100	440			50 5155 110	250,00
127/146	2,5	90%	3900	510	50 5155 125	278,00			
152/172	2,0	90%	5000	610	50 5155 150	342,00			
200/226	1,5	90%	10000	800	50 5155 200	650,00			
	VACUPRESS SUGESLANGE								
	Sort PVC-slange med stålspiral. Superelastisk og fleksibel. Slidstærk. Temperatur: -25° til +60° C Anvendelse: Gylle, Slam, andre væsker.								
	Dim.	Arb.tryk	Vakuum	Rl./mtr.	Bøjerad.				
	50/67	12,0	90%	30	150			50 5163 050	137,00
	76/92	12,0	90%	30	210			50 5163 076	247,00
	90/107	10,0	90%	30	250			50 5163 090	300,00
	102/119	10,0	90%	30	300			50 5163 102	334,00
127/145	7,0	90%	20	370	50 5163 127	528,00			
152/171	5,0	90%	20	480	50 5163 152	627,00			

SUGE- OG TRYKSLANGE

		GRØN SUGESLANGE				Varenr.	Enhedspris kr. Inkl. PVC-afgift	
		Dim.	Arb.tryk	Vakuum	Vægt			Bøjerad
Transparent PVC-slange med PVC-spiral. Temperatur: -25° til +55° C Anvendelse: Vand, spildevand, andre væsker.								
		20/25	6,5	70%	275	65	50 5156 020	29,00
		25/32	6,5	70%	330	100	50 5156 025	31,00
		32/39	5,5	70%	460	135	50 5156 032	35,00
		63/71	3,5	70%	1040	260	50 5156 063	88,00
		75/85	2,5	70%	1380	315	50 5156 075	123,00
		90/100	2,5	70%	1800	400	50 5156 090	151,00
		100/111	2,5	70%	2160	430	50 5156 100	169,00
		SLÆBESLANGE SPECIAL				Varenr.	Enhedspris kr. Inkl. PVC-afgift	
		Dim.	Arb.tryk	Vakuum	Vægt			Bøjerad.
Grå transparent PVC-slange med PVC-spiral, ekstrem fleksibel og holdbar overfor sollys. Temperatur: -20° til +60° C Anvendelse: Gylle, slam m.m.								
		38/45	6,0	70%	430	170	50 5157 038	33,00
		40/47	5,5	70%	480	180	50 5157 040	37,00
		45/52	5,5	70%	580	200	50 5157 145	39,00
		50/58	5,0	70%	700	220	50 5157 050	47,00

TRYKSLANGER

TRYKSLANGER						Varenr.	Enhedspris kr. Inkl. PVC-afgift
	KLAR PVC-TRYKSLANGE						
	Blød PVC slange med polyester tekstilarmering. Anvendelse: Næringsmiddelindustrien, Luft, Vand, Olier og Kemiske væsker. Fødevare kvalitet i henhold til EU norm 1934/2004. Temperaturområde: -5 / 60°.						
	Rullestørrelse: 50 meter - 50/62mm: 25 meter.						
	Ind.D	Udv.D	Arb.tryk 23°	Arb.tryk 40°	Arb.tryk 60°		
	6	11	20	16	12	50 5200 006	10,00
	8	14	18	13	9	50 5200 008	11,00
	10	15	18	13	9	50 5200 010	12,00
	13	18	12	9	6	50 5200 013	14,00
	16	21	10	7	4	50 5200 016	17,00
	19	25	10	7	4	50 5200 019	21,25
	25	32	8	5	3	50 5200 025	32,25
	32	42	8	4	2	50 5200 032	63,00
38	48	8	4	2	50 5200 038	72,00	
50	62	8	4	2	50 5200 050	130,00	
	SORT TRYKSLANGE						
	PVC-slange med polyesterindlæg. Anvendelse: Trykluft, Vand Resistent overfor olier						
	Indv. D	Udv. D	Arb.tryk 23°	Arb.tryk 40°	Arb.tryk 60°		
	13	23	20	18	16	50 5202 013	35,75
	19	30	20	18	16	50 5202 019	55,25
25	37	20	18	16	50 5202 025	71,50	
Rullelængde: 6 - 16mm = 100 mtr. 19 - 25mm = 60 mtr.							
	GRÅ TRYKSLANGE						
	EPDM Gummislange med polyesterindlæg. Temperatur: -40° til +100° C Anvendelse: Trykluft, Vand m.v.						
	Indv. D	Udv.D	Arb.tryk	Spr.tryk	Rulle		
	13	22	25	75	120	50 5204 013	43,75
19	28	25	75	60	50 5204 019	58,75	
25	35	25	75	60	50 5204 025	86,50	

UDSUGNINGSSLANGER

OREGON

Let og fleksibel udsugningsslange. Grå med hård PVC-spiral. Indvendig glat.
 Temperatur: -10° til +60° C
 Anvendelse: Luftarter, Ventilation, Støv-spåner, Fiberudsugning m.m.

Indv.D	Vakuum	Bøjn.rad.	Vægt	Rulle
--------	--------	-----------	------	-------

38	50	38	310	50	50 5250 038	61,75
40	40	40	330	50	50 5250 040	63,00
45	40	45	370	50	50 5250 045	68,25
50	40	50	440	50	50 5250 050	76,25
63	40	63	600	50	50 5250 063	96,00
75	40	75	730	50	50 5250 075	114,00
90	40	90	950	30	50 5250 090	140,00
100	40	100	980	30	50 5250 100	162,00
110	40	110	1120	30	50 5250 110	195,00
125	40	125	1360	30	50 5250 125	222,00
150	40	150	1760	30	50 5250 150	268,00
160	40	160	1930	20	50 5250 160	304,00
200	40	200	2650	20	50 5250 200	379,00
250	40	250	3600	15	50 5250 250	566,00

Varenr.

Enhedspris kr.
Inkl. PVC-afgift



SLANGEBÅND

SUPER PC - GALVANISERET

Båndbredde: 1-031=18MM
 1-035 til 1-068=20mm
 1-067 til 1-226=25mm



Type	Min.mm	Max.mm	Ant.Pk	Varenr.	Enhedspris kr.
1-31 *	29	31	100	50 5601 031	14,75
1-35 **	32	35	100	50 5601 035	15,25
1-39 **	36	39	90	50 5601 039	15,75
1-43 **	40	43	75	50 5601 043	16,75
1-47 **	44	47	75	50 5601 047	16,75
1-51 **	48	51	70	50 5601 051	16,75
1-55 **	52	55	60	50 5601 055	17,50
1-59 **	56	59	50	50 5601 059	18,00
1-63 **	60	63	40	50 5601 063	18,50
1-67	64	67	60	50 5601 067	22,00
1-73	68	73	52	50 5601 073	22,00
1-79	74	79	48	50 5601 079	25,25
1-85	80	85	44	50 5601 085	25,25
1-91	86	91	36	50 5601 091	25,75
1-97	92	97	32	50 5601 097	26,25
1-103	98	103	24	50 5601 103	26,75
1-112	104	112	24	50 5601 112	27,25
1-121	113	121	20	50 5601 121	27,25
1-130	122	130	16	50 5601 130	29,00
1-139	131	139	16	50 5601 139	29,50
1-148	140	148	12	50 5601 148	30,00
1-161	149	161	8	50 5601 161	31,00
1-174	162	174	42	50 5601 174	33,00
1-187	175	187	28	50 5601 187	33,00
1-200	188	200	28	50 5601 200	34,00
1-213	201	213	28	50 5601 213	38,00
1-226	214	226	14	50 5601 226	41,00

* = M5
 ** = M6
 Resten = M8

SLANGEBÅND

BÅND TYPE 2 - GALVANISERET

Stålbånd: 25 X 1 mm (2-50 til 65 er 20 x 1mm)
 Umbracobolt: M 8 x 60 mm



Type	Min.mm	Max.mm	Ant.Pk	Varenr.	Enhedspris kr.
2-50	40	50	50	50 5602 050	24,00
2-55	45	55	50	50 5602 055	25,00
2-60	50	60	50	50 5602 060	25,00
2-65	55	65	50	50 5602 065	25,00
2-70	60	70	50	50 5602 070	35,00
2-75	65	75	50	50 5602 075	35,00
2-80	70	80	50	50 5602 080	35,00
2-85	75	85	50	50 5602 085	35,00
2-90	80	90	50	50 5602 090	33,00
2-95	85	95	50	50 5602 095	37,00
2-100	90	100	50	50 5602 100	33,00
2-105	95	105	50	50 5602 105	39,00
2-110	100	110	50	50 5602 110	34,00
2-115	105	115	50	50 5602 115	34,00
2-120	110	120	50	50 5602 120	40,00
2-125	115	125	50	50 5602 125	40,00
2-130	120	130	50	50 5602 130	42,00
2-135	125	135	50	50 5602 135	43,00
2-140	130	140	50	50 5602 140	39,00
2-145	135	145	50	50 5602 145	43,00
2-150	140	150	50	50 5602 150	44,00
2-155	145	155	50	50 5602 155	46,00
2-160	150	160	50	50 5602 160	45,00
2-165	155	165	50	50 5602 165	45,00
2-170	160	170	50	50 5602 170	46,00
2-180	170	180	50	50 5602 180	50,00
2-190	180	190	50	50 5602 190	51,00
2-200	190	200	50	50 5602 200	52,00
2-210	200	210	50	50 5602 210	54,00
2-220	210	220	50	50 5602 220	58,00
2-230	220	230	50	50 5602 230	60,00
2-240	230	240	50	50 5602 240	60,00
2-245	235	245	50	50 5602 250	63,00
2-260	250	260	50	50 5602 260	65,00
2-275	265	275	50	50 5602 270	67,00
2-290	280	290	50	50 5602 290	68,00
2-300	290	300	50	50 5602 300	70,00

SLANGEBÅND

SUPER PC – RUSTFRI 316

Båndbredde: 1-055 til 1-063=20mm
 1-067 til 1-161=25mm



Type	Min.mm	Max.mm	Ant.Pk	Varenr.	Enhedspris kr.
1-55 **	52	55	60	50 5611 055	48,25
1-59 **	56	59	50	50 5611 059	49,00
1-63 **	60	63	40	50 5611 063	49,50
1-67	64	67	60	50 5611 067	90,00
1-73	68	73	52	50 5611 073	91,00
1-79	74	79	48	50 5611 079	92,00
1-85	80	85	44	50 5611 085	96,00
1-91	86	91	36	50 5611 091	97,00
1-97	92	97	32	50 5611 097	99,00
1-103	98	103	24	50 5611 103	101,00
1-112	104	112	24	50 5611 112	104,00
1-121	113	121	20	50 5611 121	106,00
1-130	122	130	16	50 5611 130	109,00
1-139	131	139	16	50 5611 139	112,00
1-148	140	148	12	50 5611 148	116,00
1-161	149	161	8	50 5611 161	131,00

** = M6
 Resten = M8

SLANGEBÅND


BÅND TYPE 2 - RUSTFRI 316

Stålbånd: 25 mm (2-50 til 65 er 20 x 1 mm)

Umbracobolt: M 8 x 60 mm



Type	Min.mm	Max.mm	Varenr.	Enhedspris kr.
2-50	40	50	50 5612 050	69,00
2-55	45	55	50 5612 055	72,00
2-60	50	60	50 5612 060	73,00
2-65	55	65	50 5612 065	75,00
2-70	60	70	50 5612 070	131,00
2-75	65	75	50 5612 075	133,00
2-80	70	80	50 5612 080	135,00
2-85	75	85	50 5612 085	137,00
2-90	80	90	50 5612 090	140,00
2-95	85	95	50 5612 095	142,00
2-100	90	100	50 5612 100	144,00
2-105	95	105	50 5612 105	146,00
2-110	100	110	50 5612 110	148,00
2-115	105	115	50 5612 115	151,00
2-120	110	120	50 5612 120	154,00
2-125	115	125	50 5612 125	155,00
2-130	120	130	50 5612 130	157,00
2-135	125	135	50 5612 135	160,00
2-140	130	140	50 5612 140	162,00
2-145	135	145	50 5612 145	164,00
2-150	140	150	50 5612 150	166,00
2-160	150	160	50 5612 160	170,00
2-170	160	170	50 5612 170	174,00
2-180	170	180	50 5612 180	194,00
2-190	180	190	50 5612 190	194,00
2-200	190	200	50 5612 200	194,00
2-210	200	210	50 5612 210	194,00
2-220	210	220	50 5612 220	194,00
2-230	220	230	50 5612 230	198,00
2-240	230	240	50 5612 240	239,00
2-260	250	260	50 5612 260	477,00

SPÆNDEBÅND					
	ZINKGALVANISEREDE BÅND			Varenr.	Enhedspris kr.
	Båndbredde	Min. mm	Max. Mm		
	9	9	12	50 5652 012	5,75
	9	11	16	50 5652 016	5,75
	9	13	20	50 5652 020	6,25
	12	14	22	50 5652 022	6,25
	12	17	25	50 5652 025	7,75
	12	22	30	50 5652 030	8,50
	12	25	35	50 5652 035	8,50
	12	30	40	50 5652 040	8,75
	12	35	50	50 5652 050	11,00
	12	40	55	50 5652 055	11,50
	12	45	60	50 5652 060	12,75
	12	50	70	50 5652 070	13,75
	12	60	80	50 5652 080	14,75
	12	70	90	50 5652 090	19,75
	12	80	100	50 5652 100	21,00
	12	90	120	50 5652 120	23,00
	12	110	140	50 5652 130	23,50
	12	120	140	50 5652 140	23,50
	12	130	160	50 5652 160	24,00
	12	150	180	50 5652 180	26,50
12	170	200	50 5652 205	31,25	
12	200	300	50 5652 230	37,00	

SPÆNDEBÅND

ULTRABÅND I RUSTFRIT STÅL				Varenr.	Enhedspris kr.
Båndbredde	Min. mm	Max. Mm			
9	9	12	50 5653 012	12,75	
9	11	16	50 5653 016	15,00	
9	13	20	50 5653 020	15,25	
12	16	22	50 5653 022	16,00	
12	18	25	50 5653 025	17,50	
12	22	30	50 5653 030	20,75	
12	25	35	50 5653 035	24,50	
12	27	40	50 5653 040	22,50	
12	35	50	50 5653 050	33,00	
12	40	55	50 5653 055	26,00	
12	45	60	50 5653 060	30,00	
12	55	70	50 5653 070	31,00	
12	60	80	50 5653 080	31,00	
12	70	90	50 5653 090	32,00	
12	80	100	50 5653 100	34,00	
12	90	120	50 5653 120	40,00	
12	110	140	50 5653 140	42,00	
12	130	160	50 5653 160	48,00	
12	150	180	50 5653 180	51,00	



BANDIMEX BÅND																											
	BÅND I RULLER Materiale: Rustfrit stål aisi 316 I hele ruller a 30 mtr.	Varenr.	Enhedspris kr.																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Båndbr. Mm</th> <th>Type</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/4"</td> <td>B202</td> <td>50 5700 202</td> <td>332,00</td> </tr> <tr> <td>3/8"</td> <td>B203</td> <td>50 5700 203</td> <td>377,00</td> </tr> <tr> <td>1/2"</td> <td>B204</td> <td>50 5700 204</td> <td>525,00</td> </tr> <tr> <td>5/8"</td> <td>B205</td> <td>50 5700 205</td> <td>695,00</td> </tr> <tr> <td>3/4"</td> <td>B206</td> <td>50 5700 206</td> <td>745,00</td> </tr> </tbody> </table>	Båndbr. Mm	Type			1/4"	B202	50 5700 202	332,00	3/8"	B203	50 5700 203	377,00	1/2"	B204	50 5700 204	525,00	5/8"	B205	50 5700 205	695,00	3/4"	B206	50 5700 206	745,00		
	Båndbr. Mm	Type																									
	1/4"	B202	50 5700 202	332,00																							
	3/8"	B203	50 5700 203	377,00																							
	1/2"	B204	50 5700 204	525,00																							
	5/8"	B205	50 5700 205	695,00																							
3/4"	B206	50 5700 206	745,00																								
	CLIPS I ÆSKER Materiale: Rustfrit stål aisi 316 I hele æsker a 100 stk																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>For bredde</th> <th>Type</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/4"</td> <td>S252</td> <td>50 5702 252</td> <td>225,00</td> </tr> <tr> <td>3/8"</td> <td>S253</td> <td>50 5702 253</td> <td>247,00</td> </tr> <tr> <td>1/2"</td> <td>S254</td> <td>50 5702 254</td> <td>330,00</td> </tr> <tr> <td>5/8"</td> <td>S255</td> <td>50 5702 255</td> <td>363,00</td> </tr> <tr> <td>3/4"</td> <td>S256</td> <td>50 5702 256</td> <td>488,00</td> </tr> </tbody> </table>	For bredde	Type			1/4"	S252	50 5702 252	225,00	3/8"	S253	50 5702 253	247,00	1/2"	S254	50 5702 254	330,00	5/8"	S255	50 5702 255	363,00	3/4"	S256	50 5702 256	488,00		
	For bredde	Type																									
	1/4"	S252	50 5702 252	225,00																							
	3/8"	S253	50 5702 253	247,00																							
	1/2"	S254	50 5702 254	330,00																							
	5/8"	S255	50 5702 255	363,00																							
3/4"	S256	50 5702 256	488,00																								
	BANDIMEX VÆRKTØJ Anvendes til båndbredder fra 1/4" til 3/4"																										
	Værktøj W001	50 5705 000	1.500,00																								
	Adapter V001	50 5705 010	1.095,00																								